



# inforeverre<sup>®</sup> インフォバー



## 特長

窓ガラスへ液晶ディスプレイを直接貼合することにより、  
反射によるチラツキを抑えて、

**高コントラストでクリアな映像表示**

反射面が少ないので、中輝度バックライトでも  
十分な視認性が得られ、**低消費電力**

薄型軽量液晶モジュールをガラス接着面で支えるため、  
**架台が不要・省スペース**

**既設のガラス部分**への設置工事が可能  
(別途ガラス診断が必要になります)

故障時・不要時に**ディスプレイの撤去が可能**

## 仕 様

画面サイズ	21.5型
アスペクト比	16 : 9
アクティブエリア	476.64mm(W) x 268.11mm(H)
設置方向 (注1)	垂直置き及び水平置き (但し、表示面上のみ)
解像度	Full HD 1920(W) x 1080(H)
表示色	1,670万色
輝度 (*)	1600cd/m <sup>2</sup>
入力端子	HDMI
電源電圧	AC 100~240V, 50/60Hz
消費電力	55W(typ.)
使用温度範囲	0~40℃ 注：ガラス表面温度 < 55℃
使用湿度範囲	20~80RH(%) 注：結露のないこと
外形寸法 (注2)	531.0mm(W) x 322.0mm(H) x 34.6mm(T)
重量 (注3)	2.87kg

注1. 垂直置きの表示方向については、縦置き/横置きが可能です。

注2. 外形寸法は貼合ガラスの外寸を含みません。

注3. ディスプレイ部のみです。

仕様は予告なく変更されることがあります。

(\*)の仕様は液晶パネル仕様に基づきます。