



infoverre[®] インフォベール



特長

窓ガラスへ液晶ディスプレイを直接貼合することにより、
反射によるギラツキを抑えて、

高コントラストでクリアな映像表示

反射面が少ないので、中輝度バックライトでも
十分な視認性が得られ、**低消費電力**

薄型軽量液晶モジュールをガラス接着面で支えるため、
架台が不要・省スペース

既設のガラス部分への設置工事が可能
(別途ガラス診断が必要になります)

故障時・不要時に**ディスプレイの撤去が可能**
RS-232C通信によりディスプレイ制御・状態確認可能

仕 様

画面サイズ	32型
アスペクト比	16 : 9
アクティブエリア	698.4mm(W) x 392.85mm(H)
設置方向 (注1)	垂直置き及び水平置き (但し、表示面上のみ)
解像度	Full HD 1920(W) x 1080(H)
表示色	1,670万色
輝度(*)	450cd/m ²
入力端子	HDMI
通信端子 (注2)	RS-232C(Type-A)
電源電圧	AC 100~240V, 50/60Hz
消費電力	46W(typ.)
使用温度範囲	0~40℃ 注：ガラス表面温度 < 55℃
使用湿度範囲	20~80RH(%) 注：結露のないこと
外形寸法 (注3)	764.0mm(W) x 468.0mm(H) x 39.6mm(T)
重量 (注4)	6.5kg

注1. 垂直置きの表示方向については、縦置き/横置きが可能です。

注2. RS232C通信機能を持っていますが、ご使用の際にはコマンド適合性をご確認願います。

注3. 外形寸法は貼合ガラスの外寸を含みません。

注4. ディスプレイ部のみです。

仕様は予告なく変更されることがあります。

(*)の仕様は液晶パネル仕様に基づきます。