

infoverre[®] インフォベール

仕 様



特長

窓ガラスへ液晶ディスプレイを直接貼合することにより、
反射によるチラツキを抑えて、

高コントラストでクリアな映像表示

反射面が少ないので、中輝度バックライトでも
十分な視認性が得られ、**低消費電力**

薄型軽量液晶モジュールをガラス接着面で支えるため、
架台が不要・省スペース

既設のガラス部分への設置工事が可能
(別途ガラス診断が必要になります)

故障時・不要時に**ディスプレイの撤去が可能**

画面サイズ	42型
アスペクト比	16 : 9
アクティブエリア	930.2mm(W) x 523.3mm(H)
解像度	Full HD 1920(W) x 1080(H)
輝度(*)	700cd/m ² (typ.)
コントラスト比(*)	4000:1
視野角(*)	178 degrees
PC対応信号	Full HD (max.)
入力端子	HDMI
出力端子	N/C
電源電圧	AC 100~240V, 50/60Hz
消費電力	110W(typ.)
使用温度範囲	0~40℃
使用湿度範囲	20~80RH(%) 注：結露のないこと
筐体	アルミニウム
外形寸法	1010.0mm(W) x 603.0mm(H) x 35.0mm(T)
重量	12kg(注)

仕様は予告なく変更されることがあります。

注. Display部のみです。