

infoverre[®] インフォベール

仕 様



特長

窓ガラスへ液晶ディスプレイを直接貼合することにより、
反射によるチラツキを抑えて、

高コントラストでクリアな映像表示

反射面が少ないので、中輝度バックライトでも
十分な視認性が得られ、**低消費電力**

薄型軽量液晶モジュールをガラス接着面で支えるため、
架台が不要・省スペース

既設のガラス部分への設置工事が可能
(別途ガラス診断が必要になります)

故障時・不要時に**ディスプレイの撤去が可能**

| | |
|------------|--------------------------------------|
| 画面サイズ | 55型 |
| アスペクト比 | 16 : 9 |
| アクティブエリア | 1209.6mm(W) x 680.4mm(H) |
| 解像度 | Full HD 1920(W) x 1080(H) |
| 輝度(*) | 700cd/m ² (typ.) |
| コントラスト比(*) | 4000:1 |
| 視野角(*) | 178 degrees |
| PC対応信号 | Full HD (max.) |
| 入力端子 | HDMI |
| 出力端子 | N/C |
| 電源電圧 | AC 100~240V, 50/60Hz |
| 消費電力 | 130W(typ.) |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ |
| 使用湿度範囲 | 20~80RH(%) 注：結露のないこと |
| 筐体 | アルミニウム |
| 外形寸法 | 1288.0mm(W) x 759.0mm(H) x 35.0mm(T) |
| 重量 | 25kg(注) |

仕様は予告なく変更されることがあります。

注. Display部のみです。