AGC
Your Dreams, Our Challenge

TACONIC

PTFE 涂层织布

在低温和高温(-73℃ ~ +260℃)环境下连续使用亦能保持性能稳定。芳纶织物的耐高温性能可达到+200℃。对绝大多数化学品呈惰性，可保持稳定的性能。

产品 PTFE织物系列

用途

- 化工处理
- 食品加工
- 封装加工
- 太阳能电池堆
- 复合成型

系列号	标准宽幅 (m)	常规厚度 (μm)	重量 (g/m²)	PTFE 含量(%)	拉伸强度 (N/5cm)	介电击穿 (V)	备注
5038	1.0	73	135	64	900	2000	I grade
5058	1.0, 1.5	115	250	57	1300	3500	I grade
5108	1.0, 1.5, 2.0	215	455	55	1500	2300	I grade
9108-3	1.0, 1.5, 2.0, 2.4	235	490	58	2600	5300	S grade
7148	1.0, 1.5, 2.0, 2.4	340	680	57	4200	3800	S grade
7278S	2.6	680	1100	44	4500	5000	S grade
7279MG	1.5, 3.1	840	1200	51	4500	3000	P grade

- 可提供更多样的产品。请联系我们获取更多信息。
- 个别产品宽幅要求MOQ订购。